

Technisches Datenblatt

Blaspistole mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm PROMAT

Artikel Nr.	Anschlussart	EAN
4000351971	Tülle LW 6	4015448746997
4000351972	Tülle LW 9	4015448747000
4000351973	Tülle LW 13	4015448747017
4000351974	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8	4015448747024



Blaspistole ohne Düse PROMAT

Artikel Nr.	Anschlussart	EAN
4000351970	Anschlussnippel für Kupplungen DN 7,2 - 7,8	4015448747024



Anwendungszweck

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.



Technische Daten

Betriebsdruck max.	10 bar
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Anschlussgewinde	G 1/4
Düsen	M12x1,25
Verlängerung	M12x1,25
Material	Aluminium-Druckguss ZL 104 vernickelt
Luftverbrauch	250 l/min bei 6 bar

„Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender geprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Information können jederzeit abgeändert werden , wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten im jeden Fall unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen“

Stand März 2018