


Aus Edelstahl.

Material	Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Spindel	Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtungsmaterial	FKM
Kugeldichtung	PTFE
Drehgriff	Aluminium
Betriebstemperatur	-20 °C bis +120 °C
Betriebsdruck	max. 63 bar


**Mini-Kugelhähne, Edelstahl, 2 x Innengewinde**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm
376.01-ES	103489	G 1/4	7	40,0	22,8	26,5
376.02-ES	103490	G 3/8	7	42,0	22,8	26,5
376.03-ES	103491	G 1/2	9,2	46,0	22,8	28,3



376.01-ES

**Mini-Kugelhähne, Edelstahl, Innengewinde/Außengewinde**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm
377.01-ES	103492	G 1/4	7	40,0	22,8	26,5
377.02-ES	103493	G 3/8	7	42,0	22,8	26,5
377.03-ES	103494	G 1/2	9,2	46,0	22,8	28,3



377.01-ES

**Mini-Kugelhähne, Edelstahl, 2 x Außengewinde**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm
379.01-ES	103495	G 1/4	7	50,0	22,8	26,5
379.02-ES	103496	G 3/8	7	50,0	22,8	26,5
379.03-ES	103497	G 1/2	9,2	58,0	22,8	28,3



379.01-ES