

Kompressorenkupplungen in Sicherheitsausführung nach DIN 3238

Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie.

Spielend leicht zu koppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen:  
Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen!

- Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert
- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken
- große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss

Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-40 °C bis 95 °C
Material	Temperguss
Klauenabstand	42 mm
Dichtung	NBR

### Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	Gewinde	SW mm	H mm	L mm	Gewicht (g)
107875	KA 38 S	10	G 3/8	24	63,0	67,7	320,0
107876	KA 12 S	13	G 1/2	24	63,0	69,2	351,0
107877	KA 34 S	17	G 3/4	24	63,0	70,2	345,0
107878	KA 01 S	17	R 1	36	63,0	82,2	401,0



KA 34 S

### Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	Gewinde	SW mm	H mm	L mm	Gewicht (g)
107879	KI 38 S	13	G 3/8	24	63,0	61,7	347,0
107880	KI 12 S	17	G 1/2	24	63,0	60,7	329,0
107881	KI 34 S	17	G 3/4	32	63,0	90,2	419,0
107882	KI 10 S	17	G 1	41	63,0	92,2	516,0



KI 10 S

**Sicherheits-Klauenkupplung mit Schlauchanschluss**

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	H mm	L mm	Gewicht (g)
107883	KT 13 S	10	13 (1/2")	63,0	87,2	309,0
107884	KT 19 S	15	19 (3/4")	63,0	88,7	319,0
107885	KT 25 S	19	25 (1")	63,0	86,6	346,0



KT 25 S

**Sicherheits-Klauenkupplung mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund**

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	Siche- rungs- bund	H mm	L mm	Gewicht (g)
107886	KT 13 SBS	10	13 (1/2")	24,0	63,0	97,7	321,0
107887	KT 19 SBS	15	19 (3/4")	34,0	63,0	99,4	350,0
107888	KT 25 SBS	19	25 (1")	39,0	63,0	98,6	386,0



KT 25 SBS

**Blindkupplung**

Artikel Nr.	Typen Nr.	H mm	L mm	Gewicht (g)
107871	BK 100	63,0	42,0	130,0



BK 100

**Ersatzdichtung für Sicherheits-Klauenkupplungen nach DIN 3238**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Material
107889	D 129 S	NBR (ölbeständig, -40 °C bis +95 °C)
107890	D 130 S	TFEP (dampfbeständig, -40 °C bis +200 °C)



D 129 S



D 130 S

**Zubehör für Klauenkupplungen (Kompressorenkupplungen)**
**Kükenhahn mit einseitiger Kupplung, Anschluss Innengewinde, mit Hebelanschlag und Entlüftung**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	DN	SW mm	L mm	H mm	Gewicht (g)
107891	KH 12	G 1/2	15	41	131,0	93,0	819,0
107892	KH 34	G 3/4	17	41	124,0	93,0	761,0
107893	KH 10	G 1	17	41	124,0	93,0	726,0



KH 34

**Doppelkükenhahn mit 2 Kupplungsabgängen, Anschluss Innengewinde, mit Hebelanschlag und Entlüftung**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	DN	SW mm	L mm	H mm	Gewicht (g)
107894	DKH 34	G 3/4	17	41	177,2	101,6	1466,0
107895	DKH 10	G 1	17	41	177,2	101,6	1438,0



DKH 34

**Schlauchklemmen, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Spannbereich mm	für Schlauch- Innen-Ø	L mm	Gewicht (g)
107896	SL 22	17,0 – 22,0	13 (1/2")	60,0	95,0
107897	SL 29	22,0 – 29,0	13 (1/2")	63,0	128,0
107898	SL 34	28,0 – 34,0	19 (3/4")	77,0	134,0
107899	SL 40	32,0 – 40,0	25 (1")	81,0	188,0
107900	SL 49	39,0 – 49,0	32 (1 1/4")	91,0	244,0
107901	SL 60	48,0 – 60,0	38 (1 1/2)	108,0	297,0
107902	SL 72	56,0 – 72,0	50 (2")	116,0	340,0
107903	SL 76	60,0 – 76,0	50 (2")	127,0	374,0



SL 34

**Schlauchklemmen, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen und Sicherungsklauen**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Spannbereich mm	für Schlauch- Innen-Ø	L mm	Gewicht (g)
107904	SLSK 29	22,0 – 29,0	13 (1/2")	63,0	142,0
107905	SLSK 34	28,0 – 32,0	19 (3/4")	77,0	220,0
107906	SLSK 39	35,0 – 42,0	25 (1")	90,0	272,0
107907	SLSK 44	42,0 – 45,0	28 (1 7/64")	98,0	340,0
107908	SLSK 51	45,0 – 53,0	35 (1 3/8")	108,0	380,0
107909	SLSK 60	55,0 – 60,0	42 (1 5/8")	119,0	416,0
107910	SLSK 73	60,0 – 73,0	50 (2")	132,0	637,0



SLSK 39